

蜡粉 060F

产品简介

蜡粉 060F 为聚四氟乙烯改性高密度聚乙烯蜡精细微粉。本品中聚四氟乙烯含量高达 10%，本品中的聚乙烯蜡具有高的硬度，烘烤不冒烟，适用于粉末涂料，是性价比最好的含氟蜡粉。

特性

- 耐划伤性能
- 较低添加量的情况下实现较好的抗划耐磨性能

典型理化数据

以下数据仅供参考，不得直接用于规格制定

| | |
|---------------------------|-------|
| 外观: | 白色粉末 |
| 熔点: | 110°C |
| 针入度(10 ⁻¹ mm): | <1.0 |
| 粒度 μm: | 4-6 |

应用领域

推荐该产品用于工业漆、粉末涂料外加蜡、胶印油墨,有非常高性价比。

添加量与应用方法

1. 不同的体系中，蜡微粉的添加量一般在 0.5-1.0%之间。请根据不同实际需求，选择最佳添加量。
2. 通常可以通过告诉搅拌的方式直接分散于溶剂型涂料和油墨。
3. 可以通过各种研磨机和高剪切分散设备加入，使用研磨机时要注意控制研磨温度。
4. 可以进行预分散处理，制备蜡粉浓度为 20-30%的蜡浆，在需要的时候添加到体系中，这样可以减少蜡粉的分散时间。

包装

净重：20KG/纸袋

存储

该产品用20kg 纸袋包装，存放在干燥阴凉处。自交货之日起，该产品的贮存期至少为 24 个月，此后，使用该产品前应进行检验。