

分散剂 1300

产品简介

分散剂 1300 是不含 VOC 和溶剂的润湿分散剂，用于水性涂料体系，印刷油墨和胶粘剂。用于无树脂颜料浓缩浆的标准助剂，适用于各种颜料。

特 性

- 1 防止颜料絮凝，增加体系储存稳定性
- 2 提高光泽、着色力，降低粘度
- 3 不浮色发花
- 4 提高透明颜料的透明度和不透明颜料遮盖力
- 5 颜料显色好

典型理化数据

外 观：黄色透明液体

有效成分：40%，水：60%

密度（ g/cm^3 ）：1.005-1.102

酸值（ mg/KOH ）：10-15

闪点：>100

应用领域

水性涂料，例如：建筑涂料、木器和家具涂料、汽车涂料、防腐涂料、皮革涂料等

添加量与应用方法

颜料种类 建议用量（分散剂对颜料重量百分比）

钛白粉：9%-11%

无机颜料：18-28%

碳黑：128-148%

有机颜料：28-73%

建议先将分散剂完全溶解于研磨介质中，然后加入颜料研磨。

包装

净重：200KG/桶，25KG/桶

存储

置于阴凉干燥处，密闭容器内有效储存期 2 年。容器打开后，未使用完应密封。